
CEMBRE

CAA-M12/A MTA-CA
CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu PER CAVI CORDATI IN ALLUMINIO B.T.
istruzioni per l'installazione



⚠ AVVERTENZA **Rischio di folgorazione - Eseguire tutte le operazioni di crimpatura esclusivamente con conduttori in assenza di tensione.**

⚠ AVVERTENZA **Rischio di schiacciamento - Prestare la massima attenzione alle parti mobili durante la fase di crimpatura.**

AVVISO **Per prevenire danneggiamenti ai connettori, all'utensile di crimpatura e ai conduttori, riferirsi alla tabella riportata di seguito.**

SEZIONE mm²	CAPOCORDA TIPO	COPPIA MATRICI PER UTENSILE HT81-U	HT51 HT-81UD*	N.
35 Al	CAA35-M12/A	M113-173-U	M113-50	4
70 Al	CAA70-M12/A	M113-173-U	M173-50	
54,6 aldrey	CAA54-M12/A	M113-173-U	M173-50	
54,6 aldrey	CAA54-M12/AN	M70-140-U	M140-50	
35 Al	MTA35-CA	M113-173-U	M113-50	4
70 Al	MTA70-CA	M113-173-U	M173-50	
54,6 aldrey	MTA54-CA	M113-173-U	M173-50	
54,6 aldrey	MTA54-CAN	M70-140-U	M140-50	

* HT81-UD usa le stesse matrici dell'HT51 con lausilio della molla cod. 6522051 da richiedere a parte.
N. = numero delle compressioni da effettuare

1. Sguainare il conduttore per una lunghezza pari a quella del colletto del capocorda maggiorata di 10 mm.
2. Infilare le guaine termorestringenti sul conduttore; prima quella grigia poi quella nera.
3. Posizionare il capocorda, scegliere l'apposita matrice ed iniziare a comprimere partendo dal punto più vicino all'attacco di rame e spostandosi successivamente verso il cavo. Le compressioni vanno eseguite negli spazi fra le zigrinature. Controllare che le matrici vadano in battuta fra di loro.
4. Calzare la guaina termorestringente nera sul colletto del capocorda fino a superare la zona di saldatura alluminio-rame.
5. Iniziare le operazioni di riscaldamento con fiamma o phon partendo dalla zona vicino all'attacco di rame.
6. Calzare la guaina termorestringente grigia e ripetere le operazioni descritte al punto precedente.

DISCLAIMER: PRODOTTI DESTINATI AD UTILIZZO PROFESSIONALE
I prodotti Cembre sono destinati ad utilizzatori professionali (B2B): l'applicabilità delle norme di tutela rivolte ai consumatori, ivi incluse quelle relative alla garanzia, è espressamente esclusa. Per ogni informazione relativa alle condizioni di vendita e di garanzia dei prodotti fare riferimento al sito del fabbricante www.cembre.com. La vendita dei prodotti Cembre attraverso canali accessibili a consumatori è espressamente vietata e i soggetti che contravvengano a tale divieto si assumeranno ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi e delle autorità competenti.